



Mobile 2-Säulen-Hebebühne

FHB3500-DC01

Artikel-Nr.: FHB3500-DC01

Verfahrbare ortsveränderliche Hebebühne, Tragkraft 3500 kg, Hubhöhe 1940 mm, Einfahrbreite 2300 mm, batteriebetrieben, elektro-hydraulischer Antrieb, geeignet auch für Transporter (mittlere Radstände)



Mobile 2-Säulen-Hebebühne

FHB3500-DC01

SEITE 2/5

Bitte beachten Sie die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Aufnahmepunkte und überprüfen Sie die passenden Lastaufnahmen, die Abmessungen und den Schwenkbereich der Gelenkarme.

**Technische Daten**

Artikelnummer		FHB3500-DC01
Lastaufnahme	Lastaufnahmemittel	4 Gelenkarme, symmetrisch
	Tragkraft	3.5 t
	Tragarmlänge vorne, minimal	560 mm
	Tragarmlänge vorne, maximal	1300 mm
	Tragarmlänge hinten, minimal	560 mm
	Tragarmlänge hinten, maximal	1300 mm
	Längsabstand der Aufnahmen, maximal	2950 mm
	Aufnahmeteller Ø	120 mm
Hubhöhe	Hubweg	1800 mm
	Hubhöhe	1940 mm
	Aufnahmehöhe, minimal	120 mm
	Höhenverstellung Aufnahmeteller	40 mm
Geschwindigkeit	Hubzeit	40 sec.
	Senkzeit (belastet)	40 sec.
Antrieb	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	DC Gleichstrom
	Motorleistung	2.2 kW
	Öl	HLP ISO-VG 32
	Benötigte Menge	ca. 10 Liter
Energieversorgung	Art Energieversorgung	Batteriebetrieben
	Batterieart	deep cycle, wartungsfrei
	Hubzyklen bei Volllast	20
	Batteriekapazität gesamt	80 Ah
	Batteriespannung gesamt	24 V
	Länge Ladekabel	1 m
	Ladekonzept	Ladegerät integriert
	Ladespannung	230 V
	Netzfrequenz	50 Hz
	Ladedauer	8 h
Bedienung	Art Bedienung	1 Steuereinheit, zentral
	Steuerung	elektronisch
Regelung	Synchronisation	Haupt-Folgezylindersteuerung
Fahrwerk	Fahrwerk	FHB: 2 Räder vorne, 1 abnehmbare Lenkdeichsel hinten
	Bodenfreiheit vorne	20 mm
	Bodenfreiheit hinten	90 mm
Lastsicherung	Lastsicherung	Hydraulisch und mechanisch
Abmessungen	Länge	2960 mm
	Breite	3350 mm
	Höhe	750 mm
	Einfahrbreite	2300 mm



Mobile 2-Säulen-Hebebühne

FHB3500-DC01

SEITE 4/5

Gewicht		1350 kg
Schutzart		IP54
Oberflächenbehandlung	Art Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
	Farbe	Orange RAL2004 / Grau RAL7015



Zubehör



FHB3500-Z-LS01
Aufnahmesatz für Sprinter



FHB3500-Z-LS02
Aufnahmesatz für Crafter, TGE



FHB3500-Z-P01
PIN-Aufnahmen



FHB3500-Z-V01
U/V-Aufnahmen




FHB3500-Z-LA100
2 Distanzstücke, 100 mm



FHB3500-Z-LA200
2 Distanzstücke, 200 mm




FHB3500-Z-LA300
2 Distanzstücke, 300 mm




FHB3500-Z-UG
U-Führungen zur
Abrutschsicherung



FHB3500-Z-RP01-4
Einsteck-Gummiteller, Höhe
100 mm



FHB3500-Z-SPOT01
LED Strahler, 12W, 24V



FHB3500-Z-FLP
Gabelstaplertaschen



FHB3500-Z-TR03
2 Traversen, 3,5 t, Länge 2826
mm / 2566 mm



FHB3500-Z-FA3
2 Auffahrschienen, 2,75 t,
Länge 3,5 m, für PKW



FHB3500-Z-FATORO
4 Radaufnahmeplatten, 2,75 t,
einzeln verstellbar, für
Golfplatzfahrzeuge



FHB3500-Z-PR232
2 Rechteckrohre zur Aufnahme
der Auslegerfüße, 1,5 t, für
Nieder- und Hochhubwagen

